

Alliance Card Baskı Standartları

Tüm mağazalarda kart kalitesinin birliğini sağlamak için lütfen reklamcılarınıza aşağıdaki teknik şartnameyi iletin. **Bu değerlerin dışına çıkılmamasını önemle rica ederim.**

- **Materyal:** 0.76mm (Kredi kartı kalınlığında).
- **Kaplama:** Ön ve Arka yüz mat selefon.
- **Köşeler:** Yuvarlatılmış (3mm radius).
- **Zemin Rengi:** Gece Laciverti (#0A0E1A) | CMYK: C:92 M:85 Y:65 K:85
- **Özel Uygulama (Spot UV):** Ön yüzdeki logo ve "ALLIANCE CARD" yazısı mutlaka **Kabartmalı Lak (Spot UV)** olarak basılacak.
- **Yazı Fontu & Boyutu (Mağaza Adı):** Times New Roman, 64px, BÜYÜK HARF.
- **Renk Paleti:**
 - **Altın Detaylar (ALLIANCE CARD):** Pantone 871 C (Metalik etki şart). Alternatif CMYK: C:20 M:30 Y:80 K:10.
 - **Gümüş Detaylar (Mağaza Adı ve diğer yazılar):** Pantone 877 C (Metalik etki şart). Alternatif CMYK (Gümüş simülasyonu): C:30 M:20 Y:20 K:30 (RGB: 192, 192, 192).